

24110 MONTREM

## Montrem le 23 Juin 2011

# DEVIS $N^{\circ}$ 2011/0632

Désignation	<u>U</u>	<u>Quantité</u>	Prix Unitaire	Prix Total
Débroussaillage du terrain effectué manuellement, les débris sont brûlés sur place ou chargés en camion.	M²	1 200	3.67	4 404.00
Fouille manuelle en rigole, tranchée ou trou, terre classe A laissée en rive  de fouille.	МЗ	321	53.88	17 295.48
Cadre de tapis brosse de $1,00 \times 0,70$ m en cornière laiton $30 \times 30$ avec pattes à scellement (tapis en sus).	U	2	98.69	197.38
Carrelage en mosaïque 2,3 x 2,3 cm de grés cérame bon choix, pose scellée en tapis unicolore et droit.	M <sup>2</sup>	6	67.50	405.00
Chape rapportée dressée à la règle et talochée fin au mortier de ciment (500 kg/m3) de 0,03 m d'épaisseur.	M2	2	17.80	35.60
Béton de propreté de 0,05 m d'épaisseur, fabriqué sur le chantier.	МЗ	12	13.25	159.00
Chassis normalisé 1 vantail ouvrant à la française 115 ht x 80 cm en bois exotique ép. 46 mm avec vitrage isolant 4+6+4.	U	15	275.00	4 125.00
Mur ou cloison en parpaings creux de 15 cm d'épaisseur (20 x 50) hourdés au mortier dosé à 350 kg de ciment par m3.	M <sup>2</sup>	12	58.00	696.00
Remplissage des joints de dilatation par produit plastique mis en oeuvre à la pompe.	ML	55	62.00	3 410.00
Appui de baie en béton moulé pour mur de 0,20 m d' épaisseur.	ML	60	45.00	2 700.00
	Total Hors Taxes € TVA à 5.50 % Total T.T.C. €		33 427.46 1 838.51 <b>35 265.97</b>	



24110 MONTREM

## Montrem le 25 Juin 2011

# DEVIS $N^{\circ}$ 3

<u>Désignation</u>				<u>U</u>	<u>Quantité</u>	Prix Unitaire	Prix Total	<u>Tva</u>		
LO	T N° 1									
Débroussaillage du terrain effectué manuellement, les débris sont brûlés sur place ou chargés en camion.					M <sup>2</sup>	1 200	3.67	4 404.00	1	
Fouille manuelle en rigole, tranchée ou trou, terre classe A laissée en rive  de fouille.					МЗ	321	53.88	17 295.48	1	
Cadre de tapis brosse de 1,00 x 0,70 m en cornière laiton 30 x 30 avec pattes à scellement (tapis en sus).					U	2	98.69	197.38	1	
Carrelage en mosaïque 2,3 x 2,3 cm de grés cérame bon choix, pose scellée en tapis unicolore et droit.					$M^2$	6	67.50	405.00	1	
Chape rapportée dressée à la règle et talochée fin au mortier de ciment (500 kg/m3) de 0,03 m d'épaisseur.					M2	2	17.80	35.60	1	
Appui de baie en béton moulé pour mur de 0,20 m d' épaisseur.				ML	60	45.00	2 700.00	1		
<b>SA</b>	NITAIR	<u>PE</u>								
BAIGNOIRE FONTE GR CONF 170x80					U	1	882.00	882.00	2	
BALLON ACOVA						1	280.00	280.00	2	
Eco-Participation					1	10.00	10.00	2		
	Taux	Base Ht	Tva	TTC		al Hors Taxe	26	26 199.46 10.00		
1 2	5.50 19.60	25 037.46 1 172.00	1 377.06 229.71	26 414.52 1 401.71	Tota					
									606. <b>816.</b>	



24110 MONTREM

DEVIS  $N^{\circ}$  2011/0632

Montrem le 23 Juin 2011

Désignation	Prix Total
Débroussaillage du terrain effectué manuellement, les débris sont brûlés sur place ou chargés en camion.	4 404.00
Fouille manuelle en rigole, tranchée ou trou, terre classe A laissée en rive de fouille.	17 295.48
Cadre de tapis brosse de $1,00 \times 0,70 \text{ m}$ en cornière laiton $30 \times 30 \text{ avec pattes } \hat{a}$ scellement (tapis en sus).	197.38
Carrelage en mosaïque 2,3 x 2,3 cm de grés cérame bon choix, pose scellée en tapis unicolore et droit.	405.00
Chape rapportée dressée à la règle et talochée fin au mortier de ciment (500 kg/m3) de 0,03 m d'épaisseur.	35.60
Béton de propreté de 0,05 m d'épaisseur, fabriqué sur le chantier.	159.00
Chassis normalisé 1 vantail ouvrant à la française 115 ht x 80 cm en bois exotique ép. 46 mm avec vitrage isolant 4+6+4.	4 125.00
Mur ou cloison en parpaings creux de 15 cm d'épaisseur (20 x 50) hourdés au mortier dosé à 350 kg de ciment par m3.	696.00
Remplissage des joints de dilatation par produit plastique mis en oeuvre à la pompe.	3 410.00
Appui de baie en béton moulé pour mur de 0,20 m d' épaisseur.	2 700.00

 Total Hors Taxes €
 33 427.46

 TVA à 5.50 %
 1 838.51

 Total T.T.C. €
 35 265.97

Soit 231 329.60 FRF TTC



**24110 MONTREM** 

MONTREM le 23 Juin 2011

#### **DEVIS N° 2011/0632**

#### **DESIGNATION DES TRAVAUX**

Débroussaillage du terrain effectué manuellement, les débris sont brûlés sur place ou chargés en camion. 4 404.00 Fouille manuelle en rigole, tranchée ou trou, terre classe A laissée en rive de fouille. 17 295.48 Cadre de tapis brosse de 1,00 x 0,70 m en cornière laiton 30 x 30 avec pattes à scellement (tapis en sus). 98.690 Carrelage en mosaïque 2,3 x 2,3 cm de grés cérame bon choix, pose scellée en tapis unicolore et droit. 67.500 405.00 Chape rapportée dressée à la règle et talochée fin au mortier de ciment (500 kg/m3) de 0,03 m d'épaisseur. 17.800 Béton de propreté de 0,05 m d'épaisseur, fabriqué sur le chantier. 13.250 159.00 12 Chassis normalisé 1 vantail ouvrant à la française 115 ht x 80 cm en bois exotique ép. 46 mm avec vitrage *isolant* 4+6+4. U 15 275.000 4 125.00 Mur ou cloison en parpaings creux de 15 cm d'épaisseur (20 x 50) hourdés au mortier dosé à 350 kg de ciment par m3.  $M^2$ 12 58.000 696.00 Remplissage des joints de dilatation par produit plastique mis en oeuvre à la pompe. 62.000 3 410.00 Appui de baie en béton moulé pour mur de 0,20 m d'épaisseur. 45.000 2 700.00

 Total Hors Taxes €
 33 427.46

 TVA à 5.50 %
 1 838.51

 Total T.T.C. €
 35 265.97

Soit 231 329.60 FRF TTC



24110 MONTREM

MONTREM le 23 Juin 2011

# **DEVIS N° 2011/0632**

Quantité	U	Désignation	Prix Unitaire	Prix Total	
1 200.00	M²	Débroussaillage du terrain effectué manuellement, les débris sont brûlés sur place ou chargés en camion.	3.670	4 404.00	
321.00	МЗ	Fouille manuelle en rigole, tranchée ou trou, terre classe A laissée en rive de fouille.	53.880	17 295.48	
2.00	U	Cadre de tapis brosse de 1,00 x 0,70 m en cornière laiton 30 x 30 avec pattes à scellement (tapis en sus).	98.690	197.38	
6.00	M²	Carrelage en mosaïque 2,3 x 2,3 cm de grés cérame bon choix, pose scellée en tapis unicolore et droit.	67.500	405.00	
2.00	M2	Chape rapportée dressée à la règle et talochée fin au mortier de ciment (500 kg/m3) de 0,03 m d'épaisseur.	17.800	35.60	
12.00	МЗ	Béton de propreté de 0,05 m d'épaisseur, fabriqué sur le chantier.	13.250	159.00	
15.00	U	Chassis normalisé 1 vantail ouvrant à la française 115 ht x 80 cm en bois exotique ép. 46 mm avec vitrage isolant 4+6+4.	275.000	4 125.00	
12.00	M²	Mur ou cloison en parpaings creux de 15 cm d'épaisseur (20 x 50) hourdés au mortier dosé à 350 kg de ciment par m3.	58.000	696.00	
55.00	ML	Remplissage des joints de dilatation par produit plastique mis en oeuvre à la pompe.	62.000	3 410.00	
60.00	ML	Appui de baie en béton moulé pour mur de 0,20 m d' épaisseur.	45.000	2 700.00	
			Total Hors Taxes TVA à 5.50 % Total T.T.C. €	€ 33 427.46 1 838.51 <b>35 265.97</b>	



## LOGICIELSPRO BARRAT 24110 MONTREM

FEUCHEROLLES le 23 Juin 2011

# DEVIS N° 2011/0632

<u>Désignation</u>	<u>U</u>	<u>Qté</u>	Px.Un. TTC	Total TTC
Débroussaillage du terrain effectué manuellement, les débris sont brûlés sur place ou chargés en camion.	M²	1 200	3.870	4 646.22
Fouille manuelle en rigole, tranchée ou trou, terre classe A laissée en rive de fouille.	МЗ	321	56.840	18 246.73
Cadre de tapis brosse de $1,00 \times 0,70$ m en cornière laiton $30 \times 30$ avec pattes à scellement (tapis en sus).	U	2	104.120	208.24
Carrelage en mosaïque 2,3 x 2,3 cm de grés cérame bon choix, pose scellée en tapis unicolore et droit.	M <sup>2</sup>	6	71.210	427.28
Chape rapportée dressée à la règle et talochée fin au mortier de ciment (500 kg/m3) de 0,03 m d'épaisseur.	M2	2	18.780	37.56
Béton de propreté de 0,05 m d'épaisseur, fabriqué sur le chantier.	МЗ	12	13.980	167.75
Chassis normalisé 1 vantail ouvrant à la française 115 ht x 80 cm en bois exotique ép. 46 mm avec vitrage isolant 4+6+4.	U	15	290.130	4 351.88
Mur ou cloison en parpaings creux de 15 cm d'épaisseur (20 x 50) hourdés au mortier dosé à 350 kg de ciment par m3.	M <sup>2</sup>	12	61.190	734.28
Remplissage des joints de dilatation par produit plastique mis en oeuvre à la pompe.	ML	55	65.410	3 597.55
Appui de baie en béton moulé pour mur de 0,20 m d' épaisseur.	ML	60	47.480	2 848.50
	Tota	al T.T.C. €		35 265.97